

Robot za označavanje linija

PaintMaster Pro

Ključne značajke



- **Visokoprecizno označavanje:** Dvostruki GNSS s opcijskim laserskim kompletom omogućuje centimetarsku do milimetarsku preciznost čak i na područjima sa slabim GPS signalom.
- **Brzo mapiranje više terena:** Prijenosni ručni označivač omogućuje brzo mapiranje i jednostavno kreiranje više rasporeda terena.
- **Napredno planiranje ruta:** Virtualno planiranje i provjera rasporeda za precizno označavanje već u prvom pokušaju.
- **Veća učinkovitost, niži troškovi:** Do 90 % manje rada, manja potrošnja boje i neprekidan rad uz brzu zamjenu baterije.
- **Upravljanje putem oblaka:** Nadzor više robota, praćenje statusa i dijeljenje karata putem mobilne aplikacije.
- **Siguran i izdržljiv dizajn:** Binokularni sustav za automatsko zaustavljanje, zaštita odbojnika i modularna konstrukcija.

Specifikacije

Osnovni parametri

Težina (bez boje)	73,4 kg
Dimenzije	1074 × 1023 × 672 mm / 42,3 × 40,3 × 26,5 in.
Brzina označavanja	1–3 km/h
Kapacitet spremnika za boju	20 l (proširivo na 25 l)
Visina mlaznice iznad tla	3–11 cm
Raspon širine linije	6–17 cm
Standardni kapacitet baterije	0,5 kWh
Prošireni kapacitet baterije	1 kWh
Brza zamjena baterije	Podržano
Bazna stanica	Opcionalno
Upravljački tablet	Standardno
Ručni označivač točaka	Standardno
Laserski komplet	Opcionalno
Vrijeme rada (standardna baterija 0,5 kWh)	5 h
Vrijeme punjenja (standardna baterija 0,5 kWh)	2,2 h
Radna temperatura	5–45 °C